

PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS PORCELÂNICOS

GUIA DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO

A aplicação e manutenção dos pavimentos e revestimentos porcelânicos da TopCer deve ser efectuada tendo em atenção os aspectos seguintes:

1) Preparação da aplicação

Antes da aplicação, inspeccionar o conteúdo das caixas quanto a tonalidades, dimensões e defeitos, misturando peças de várias caixas, de forma a obter uma combinação harmoniosa de tonalidades.

2) Colas

As colas a utilizar devem ser apropriadas para grês porcelânico (baixa absorção de água). A maioria dos fabricantes de produtos de colagem, tais como Weber, Mapei, Laticrete e outros, tem gamas de colas específicas para esta aplicação. Habitualmente estas são constituídas por misturas de cimento e/ou areia com polímeros ou latex, tendo adesividades muito superiores às colas normalmente utilizadas na cerâmica porosa.

A utilização de colas específicas para grês porcelânico é especialmente importante na aplicação dos formatos de maiores dimensões, nos quais a baixa adesividade das colas normais está frequentemente na origem da fractura dos ladrilhos.

3) Limpeza e manutenção

A melhor forma de obter uma aplicação com bom aspecto e fácil de limpar é remover totalmente os resíduos da colagem e das juntas, imediatamente após a aplicação. Qualquer resíduo da colagem ou das juntas deixado na superfície dos ladrilhos tende a fixar e a acumular a sujidade, resultando em incrustações muito difíceis de remover e que frequentemente estão na origem de pretensos defeitos, indevidamente atribuídos aos ladrilhos.

Para mais informação, recomenda-se a consulta do “Manual de aplicação de revestimentos cerâmicos”, editado pela APICER – Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica (<http://www.apicer.pt>).